

# CE EN14304:2009+A1:2013 13 0751

## VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

**No. 0101010211-CPR-13**

1. **Typ výrobku:** Jedinečný identifikačný kód typu výrobku :

**0101010211**

2. **Typ**, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods.4:

**K-Flex ST, 6-25mm thk pipes, Ø up to 300mm ( vid'. štítok a výrobok )**

3. **Zamýšľané použitia** stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou :

**ThIBEL : Pružná Elastomerová Pena, určená na použitie ako tepelná izolácia pre zariadenia budov a priemyselné inštalácie**

4. **Meno, registrované obchodné meno** alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods.5:

**K-Flex ST  
L'Isolante K-Flex srl, Via Leonardo da Vinci 36,  
20877 Roncello (MB), ITALY**

5. V prípade potreby meno a **kontaktná adresa** splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2:

**Nie je relevantný údaj**

6. **AVCP:** Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V :

**Systém 1**

7. **Notifikovaný orgán (hEN):** V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma :

**EN14304, Systém 1: notifikovaný orgán  
Forschungsinstitut für Wärmeschutz e.V.  
identifikačné č. 0751, vykonal počiatočnú  
inšpekciu výrobného závodu a kontrolu riadenia  
výroby, priebežný dohľad, posúdenie a  
hodnotenie systému riadenia výroby podľa  
systému 1 a vydaného ES Certifikát o Nemennosti  
Parametrov. 0751-CPR.2-002.0-01**

8. **Notifikovaný orgán (ETA):** V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske technické posúdenie :

**Nie je relevantný údaj**

## 9. Deklarované parametre

| Podstatné vlastnosti                                                                           | Parametre                                                                                                                              | Skúšobná norma       | Harmonizované technické špecifikácie |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
| Reakcia na oheň                                                                                | BL-s2,d0                                                                                                                               | EN 13501             | EN 14304:2009+A1:2013                |
| Zvuková pohltivosť                                                                             | NPD (Nie sú určené parametre)                                                                                                          | -                    |                                      |
| Tepelný odpor                                                                                  | $\lambda(0^{\circ}\text{C})$ (Declared)= 0,033 W/m <sup>2</sup> K<br>$\lambda(40^{\circ}\text{C})$ (Declared)=0,037 W/m <sup>2</sup> K | EN 13787             |                                      |
| Priepustnosť vody                                                                              | WS <0,1%                                                                                                                               | EN 13472             |                                      |
| Priepustnosť vodných pár $\mu$                                                                 | 10000                                                                                                                                  | EN 12086             |                                      |
| Uvoľňovanie korozívnych látok                                                                  | Cl<500ppm; pH=7±0,5                                                                                                                    | EN 13468             |                                      |
| Minimálna prevádzková teplota<br>(Trvanlivosť tepelného odporu proti starnutiu/<br>degradácii) | -165°C                                                                                                                                 | -                    |                                      |
| Maximálna prevádzková teplota<br>(Trvanlivosť tepelného odporu proti vysokej<br>teplote)       | 110°C                                                                                                                                  | EN 14706<br>EN 14707 |                                      |

## 10. Vyhlásenie

Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými parametrami v bode 9. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

### Ekologické, zdravotné a bezpečnostné informácie (REACH)

Výrobok je predmetom, ktorý spĺňa definíciu výrobku podľa článku 3 nariadenia (ES) č 1907/2006 (REACH). Neobsahuje žiadne látky, ktoré by sa z predmetu za bežných alebo predvídateľných podmienok použitia uvoľňovali. V súlade s článkom 31 (Všeobecné požiadavky na zostavenie karty bezpečnostných údajov) vyššie uvedeného nariadenia, karta bezpečnostných údajov nie je potrebná pre uvedenie výrobku na trh, jeho prepravu a použitie. Pre bezpečné používanie dodržujte pokyny uvedené v tomto technickom liste výrobku.

V súlade s požiadavkami článku 33 nariadenia (ES) č 1907/2006 (Povinnosť oznamovať informácie o látkach vo výrobkoch), vyhlasujeme:

Na základe našich súčasných znalostí, tento výrobok neobsahuje SVHC (látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy), ako sú uvedené v prílohe XIV k nariadeniu REACH alebo na kandidátnej listine zverejnenej Európskou agentúrou pre chemické látky v koncentrácii vyššej ako 0,1% (w/w).

Roncello, 27/02/2014

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:



Amedeo Spinelli, President

 L'ISOLANTE K-FLEX S.r.l.

via Leonardo Da Vinci, 36  
20877 Roncello (MB) – Italy  
Tel.: +39 039.6824.1 (r.a.)  
fax: +39 039.6824560  
[www.kflex.com](http://www.kflex.com) - [info@isolante.com](mailto:info@isolante.com)

Cap. Soc. € 25.200.000 i.v.  
Codice fiscale 09470180150  
Partita IVA IT 02423640966  
Reg. Impr. Monza e Brianza n. MB 09470180150  
R.E.A. 1868777