

CE EN14304:2009+A1:2013 13 0751

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

No. 0403090211-CPR-13

1. **Typ výrobku:** Jedinečný identifikačný kód typu výrobku :

0403090211

2. **Typ**, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods.4:

K-Flex H Duct, 6-25mm thk sheets (vid'. štítok a výrobok)

3. **Zamýšľané použitia** stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou :

ThIBELI : Pružná Elastomerová Pena, určená na použitie ako tepelná izolácia pre zariadenia budov a priemyselné inštalácie

4. **Meno, registrované obchodné meno** alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods.5:

**K-Flex H Duct
L'Isolante K-Flex Spa, Via Leonardo da Vinci 36,
20877 Roncello (MB), ITALY**

5. V prípade potreby meno a **kontaktná adresa** splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2:

Nie je relevantný údaj

6. **AVCP:** Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V :

Systém 1

7. **Notifikovaný orgán (hEN):** V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma :

**EN14304, Systém 1: notifikovaný orgán
Forschungsinstitut für Wärmeschutz e.V.
identifikačné č. 0751, vykonal počiatočnú
inšpekciu výrobného závodu a kontrolu riadenia
výroby, priebežný dohľad, posúdenie a
hodnotenie systému riadenia výroby podľa
systému 1 a vydaného ES Certifikát o Nemennosti
Parametrov. 0751-CPR.2-002.0-01**

8. **Notifikovaný orgán (ETA):** V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske technické posúdenie :

Nie je relevantný údaj

9. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Parametre	Skúšobná norma	Harmonizované technické špecifikácie
Reakcia na oheň	B-s3,d0	EN 13501	EN 14304:2009+A1:2013
Zvuková pohltivosť	NPD (Nie sú určené parametre)	-	
Tepelný odpor	$\lambda(0^{\circ}\text{C})$ (Declared)= 0,033 W/m ² K $\lambda(40^{\circ}\text{C})$ (Declared)=0,037 W/m ² K	EN 13787	
Priepustnosť vody	WS <0,1%	EN 13472	
Priepustnosť vodných pár μ	7000	EN 12086	
Uvoľňovanie korozívnych látok	Cl<500ppm; pH=7±0,5	EN 13468	
Minimálna prevádzková teplota (Trvanlivosť tepelného odporu proti starnutiu/ degradácii)	0°C	-	
Maximálna prevádzková teplota (Trvanlivosť tepelného odporu proti vysokej teplote)	85°C	EN 14706 EN 14707	

10. Vyhlásenie

Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými parametrami v bode 9. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Ekologické, zdravotné a bezpečnostné informácie (REACH)

Výrobok je predmetom, ktorý spĺňa definíciu výrobku podľa článku 3 nariadenia (ES) č 1907/2006 (REACH). Neobsahuje žiadne látky, ktoré by sa z predmetu za bežných alebo predvídateľných podmienok použitia uvoľňovali. V súlade s článkom 31 (Všeobecné požiadavky na zostavenie karty bezpečnostných údajov) vyššie uvedeného nariadenia, karta bezpečnostných údajov nie je potrebná pre uvedenie výrobku na trh, jeho prepravu a použitie. Pre bezpečné používanie dodržujte pokyny uvedené v tomto technickom liste výrobku.

V súlade s požiadavkami článku 33 nariadenia (ES) č 1907/2006 (Povinnosť oznamovať informácie o látkach vo výrobkoch), vyhlasujeme:

Na základe našich súčasných znalostí, tento výrobok neobsahuje SVHC (látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy), ako sú uvedené v prílohe XIV k nariadeniu REACH alebo na kandidátnej listine zverejnenej Európskou agentúrou pre chemické látky v koncentrácii vyššej ako 0,1% (w/w).

Roncello, 03/07/2014

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:



Amedeo Spinelli, President